

①受変電・非常用発電設備等一覧表

対象設備												備考
受変電設備						非常用発電機						
受電電圧 (V)	機器名称	仕様	台数	メーカー	品番	メーカー	品番	仕様	受電電圧 (V)	容量 (kVA)	台数	
6,600	高圧計器盤		1	内外電機産業株式会社		ニシハツ株式会社	PX-185ESR(B)	キュービクル式、低騒音形 85dB	220V	170kVA	1	
	高圧受電盤		1	内外電機産業株式会社				出力:170kVA(136kW)				
	高圧コンデンサ盤		1	内外電機産業株式会社				3相3線 220V 60Hz 1800min ⁻¹				
	低圧電灯盤		1	内外電機産業株式会社				H種 ブラシレス 等価逆相電流 15%				
	低圧動力盤		1	内外電機産業株式会社				規格:NEGA(内発協認定品)				
	非常電灯動力盤		1	内外電機産業株式会社				始動:10秒/40秒 冷却:ラジ エータ				
	変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 150kVA	1	愛知電機株式会社				燃料:軽油 台床:溶融亜鉛メッ キ				
	変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 300kVA	1	愛知電機株式会社				自動始動発電機盤搭載(切替器 付)				
	変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 スコト 6kV-210/105V 50kVA	1	愛知電機株式会社				直流電源REH 24V-40 Ah				
	高圧進相コンデンサ (60Hz用)	油入式 (L=6%用) 30kvar	1	ニチコン株式会社	AF702310KCC			油庫式燃料タンク950L 有				
	高圧進相コンデンサ (60Hz用)	油入式 (L=6%用) 50kvar	1	ニチコン株式会社	AF702530KBC			屋外自立型給油口ボンプ ポンプ1台				
	高圧進相コンデンサ用直列リアクトル (60Hz用)	油入式 L=6% (30kvar用)	1	ニチコン株式会社	CR702310KE06TC							
	高圧進相コンデンサ用直列リアクトル (60Hz用)	油入式 L=6% (50kvar用)	1	ニチコン株式会社	CR702530KE06TC							

②空調機一覧表

機 器 名 称	台数	仕 様	冷房能力	暖房能力	メーカー	品番	備考
空冷HPビル用マルチエアコン 室外機	1	冷暖切替	33.5	37.5	ダイキン工業株式会社	RXGA335A	EHP-1
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット2方向形	3.6	4.0	ダイキン工業株式会社	FXYCA36AA	EHP-1-1
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	5	天井カセット4方向形	4.5	5.0	ダイキン工業株式会社	FXYFA45NAA	EHP-1-2
空冷HPビル用マルチエアコン 室外機	1	冷暖切替	45.0	50.0	ダイキン工業株式会社	RXGA450A	EHP-2
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	2	天井カセット4方向形	8.0	9.0	ダイキン工業株式会社	FXYFA80NAA	EHP-2-1
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	2	天井埋込形	8.0	9.0	ダイキン工業株式会社	FXYMA90AA	EHP-2-2
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井ビルトイン形	2.8	3.2	ダイキン工業株式会社	FXYSA28AA	EHP-2-3
空冷HPビル用マルチエアコン 室外機	1	冷暖切替・2台連結台数制御型	73 (40.0+33.5)	82.5 (45.0+37.5)	ダイキン工業株式会社	RXGA730A	EHP-3
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット1方向形	2.2	2.5	ダイキン工業株式会社	FXYKA22AA	EHP-3-1
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット1方向形	2.2	2.5	ダイキン工業株式会社	FXYKA22AA	EHP-3-2
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット4方向形	4.5	5.0	ダイキン工業株式会社	FXYFA45NAA	EHP-3-3
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	4	天井埋込形	7.1	8.0	ダイキン工業株式会社	FXYMA71AA	EHP-3-4
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	2	天井埋込形	7.1	8.0	ダイキン工業株式会社	FXYMA71AA	EHP-3-5
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	2	天井埋込形	7.1	8.0	ダイキン工業株式会社	FXYMA71AA	EHP-3-6
空冷HPビル用マルチエアコン 室外機	1	冷暖切替・2台連結台数制御型	90 (45.0+45.0)	100 (50.0+50.0)	ダイキン工業株式会社	RXGA900A	EHP-4
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	3	天井カセット4方向形	5.6	6.3	ダイキン工業株式会社	FXYFA56NAA	EHP-4-1
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	4	天井カセット4方向形	5.6	6.3	ダイキン工業株式会社	FXYFA56NAA	EHP-4-2
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット4方向形	7.1	8.0	ダイキン工業株式会社	FXYFA71NAA	EHP-4-3
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	3	天井カセット4方向形	5.6	6.3	ダイキン工業株式会社	FXYFA56NAA	EHP-4-4
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	4	天井カセット4方向形	5.6	6.3	ダイキン工業株式会社	FXYFA56NAA	EHP-4-5
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	1	壁掛形	2.2	2.5	ダイキン工業株式会社	FXYAA22AA	EHP-4-6
空冷HPビル用マルチエアコン 室外機	1	冷暖切替・2台連結台数制御型	45.0	50.0	ダイキン工業株式会社	RXGA450A	EHP-5
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	1	壁ビルトイン形	28.0	31.5	ダイキン工業株式会社	FXYWA280AA	EHP-5-1
空冷HPビル用マルチエアコン 室外機	1	冷暖切替・2台連結台数制御型	45.0	50.0	ダイキン工業株式会社	RXGA450A	EHP-6
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット1方向形	4.5	5.0	ダイキン工業株式会社	FXYKA45AA	EHP-6-1
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット1方向形	7.1	8.0	ダイキン工業株式会社	FXYKA71AA	EHP-6-2
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	2	天井カセット2方向形	7.1	8.0	ダイキン工業株式会社	FXYCA71AA	EHP-6-3
空冷HPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット1方向形	5.6	6.3	ダイキン工業株式会社	FXYKA56AA	EHP-6-4
空冷HP店舗用エアコン 室外機	1	冷暖切替・シングル	3.6	4.0	ダイキン工業株式会社	RSRP40CT	ACP-1
空冷HP店舗用エアコン 室内機	1	天井カセット1方向形	3.6	4.0	ダイキン工業株式会社	FHKP40FB	ACP-1-1
EHP・ACP用集中管理コントローラー	1	タッチパネル式カラー液晶、冷媒漏洩警報機能付 週間／年間スケジュール、運転状態表示、強制停止機能 設定温度制限、手元操作許可／禁止、消し忘れ防止機能付 外部入出力アダプター、埋込ボックス			ダイキン工業株式会社	DCL401BI	ERC
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室外機	1	冷暖切替・高COP型・電源自立型	56.0	63.0	パナソニック株式会社	U-GB560UID	GHP-1
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	2	天井カセット4方向形	9.0	10.0	パナソニック株式会社	S-G90UU1	GHP-1-1
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井ビルトインカセット形	9.0	10.0	パナソニック株式会社	S-G90FU1	GHP-1-1
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット4方向形	9.0	10.0	パナソニック株式会社	S-G90UU1	GHP-1-2
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット4方向形	9.0	10.0	パナソニック株式会社	S-G90UU1	GHP-1-3
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室外機	1	冷暖切替・高COP型・電源自立型	56.0	63.0	パナソニック株式会社	U-GB560UID	GHP-2
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	1	壁掛形	4.5	5.0	パナソニック株式会社	S-G45KU1	GHP-2-1
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット4方向形(※2)	7.1	8.0	パナソニック株式会社	S-G71UU1	GHP-2-2
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット4方向形	8.0	9.0	パナソニック株式会社	S-G80UU1	GHP-2-3
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	1	壁掛形	2.8	3.2	パナソニック株式会社	S-G28KU1	GHP-2-4
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	2	天井カセット4方向形	4.5	5.0	パナソニック株式会社	S-G45UU1	GHP-2-5
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット4方向形(※3)	5.6	6.3	パナソニック株式会社	S-G56UU1	GHP-2-6
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット4方向形	5.6	6.3	パナソニック株式会社	S-G56UU1	GHP-2-7
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室外機	1	冷暖切替・高COP型	45.0	50.0	パナソニック株式会社	U-GH450UID	GHP-3
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	2	天井カセット4方向形	3.6	4.0	パナソニック株式会社	S-G36UU1	GHP-3-1
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	2	天井カセット2方向形	2.8	3.2	パナソニック株式会社	S-G28LU1	GHP-3-2
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット1方向形	2.2	2.5	パナソニック株式会社	S-G22DMU1	GHP-3-3

ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット4方向形	4.5	5.0	パナソニック株式会社	S-G45UU1	GHP-3-4
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット4方向形(※2)	5.6	6.3	パナソニック株式会社	S-G56UU1	GHP-3-6
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	2	天井カセット4方向形	5.6	6.3	パナソニック株式会社	S-G56UU1	GHP-3-7
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室外機	1	冷暖切替・高COP型・電源自立型	56.0	63.0	パナソニック株式会社	U-GB560UID	GHP-4
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット1方向形	2.2	2.5	パナソニック株式会社	S-G22DMU1	GHP-4-1
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット1方向形	7.1	8.0	パナソニック株式会社	S-G71DS1	GHP-4-2
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	2	天井カセット4方向形	3.6	4.0	パナソニック株式会社	S-G36UU1	GHP-4-3
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット1方向形	2.2	2.5	パナソニック株式会社	S-G22DMU1	GHP-4-4
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	2	天井カセット4方向形	4.5	5.0	パナソニック株式会社	S-G45UU1	GHP-4-5
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	4	天井カセット4方向形	5.6	6.3	パナソニック株式会社	S-G56UU1	GHP-4-6
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室外機	1	冷暖切替・高COP型・電源自立型	56.0	63.0	パナソニック株式会社	U-GB560UID	GHP-5
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	1	天井カセット4方向形	3.6	4.0	パナソニック株式会社	S-G36UU1	GHP-5-1
ガスエンジンHPビル用マルチエアコン 室内機	6	天井カセット4方向形(※2)	8.0	9.0	パナソニック株式会社	S-G80UU1	GHP-5-2
GHP用集中管理コントローラー	1	タッチパネル式カラー液晶 週間／年間スケジュール、運転状態表示、強制停止機能 設定温度制限、手元操作許可／禁止、消し忘れ防止機能付 外部入出力アダプター、埋込ボックス			パナソニック株式会社	CZ-10EST4B	GRC
空冷ヒートポンプ熱回収外調機	1	床置屋外設置一体型 機外静圧:550 Pa(給気・排気共)、有効加湿量:40.5 kg/h(気化式) 付 属 品:制御盤、INV盤、制御スイッチ、差圧スイッチ、加湿用電磁弁、ファン部防振架台 :入出力端子(3線式外部運転入力、異常出力、運転状態出力、風量制御入力(DC0~10V)) 圧 縮 機:インバータによる比例制御(30~115%) (5.5×2)+2.2kw 送風機:7.5×2kw 再 熱 器:ホットガス方式(リニア弁による容量制御) 温度条件:室内(冷房)28℃CDB・RH45% (暖房)19℃CDB・40% :外気(夏期)34.4℃CDB・RH56.3% (冬期)0.5℃CDB・66.5%	99.5	97.9	木村工機株式会社	BSD-12000AD	OAU-1

③全熱交換器・除湿器・エア－搬送ファン・排煙機一覽表

機 器 名 称	台数	型 式	送風量	機外静圧	定格風量時交換効率	メーカー	品 番	備 考
全熱交換ユニット	1	天井カセット形	300.0	80.0	60	ダイキン工業株式会社	VAC350GF	HEU-101
全熱交換ユニット	1	天井カセット形	180.0	80.0	60	ダイキン工業株式会社	VAC250GF	HEU-102
全熱交換ユニット	2	天井埋込形	420.0	150.0	60	ダイキン工業株式会社	VAM500K	HEU-103
全熱交換ユニット	2	天井埋込形	360.0	150.0	60	ダイキン工業株式会社	VAM500K	HEU-104
全熱交換ユニット	1	天井カセット形	380.0	80.0	60	ダイキン工業株式会社	VAC500GF	HEU-105
全熱交換ユニット	1	天井カセット形	120.0	80.0	60	ダイキン工業株式会社	VAC250GF	HEU-106
全熱交換ユニット	1	天井カセット形	360.0	80.0	60	ダイキン工業株式会社	VAC500GF	HEU-107
全熱交換ユニット	1	天井埋込形	370.0	150.0	60	ダイキン工業株式会社	VAM500K	HEU-108
全熱交換ユニット	4	天井埋込形	640.0	220.0	60	ダイキン工業株式会社	VAM800K	HEU-109
全熱交換ユニット	1	天井埋込形	640.0	150.0	60	ダイキン工業株式会社	VAM650K	HEU-110
全熱交換ユニット	1	天井埋込形	640.0	150.0	60	ダイキン工業株式会社	VAM650K	HEU-111
全熱交換ユニット	2	天井カセット形	440.0	80.0	60	ダイキン工業株式会社	VAC500GF	HEU-201
全熱交換ユニット	2	天井カセット形	320.0	80.0	60	ダイキン工業株式会社	VAC500GF	HEU-202
全熱交換ユニット	2	天井カセット形	300.0	80.0	60	ダイキン工業株式会社	VAC350GF	HEU-203
全熱交換ユニット	2	天井カセット形	300.0	80.0	60	ダイキン工業株式会社	VAC350GF	HEU-204
全熱交換ユニット	2	天井カセット形	300.0	80.0	60	ダイキン工業株式会社	VAC350GF	HEU-205
全熱交換ユニット	2	天井カセット形	270.0	80.0	60	ダイキン工業株式会社	VAC350GF	HEU-301
全熱交換ユニット	1	天井カセット形	150.0	80.0	60	ダイキン工業株式会社	VAC250GF	HEU-302
全熱交換ユニット	1	天井埋込形	530.0	150.0	60	ダイキン工業株式会社	VAM500K	HEU-303
全熱交換ユニット	1	天井カセット形	300.0	80.0	60	ダイキン工業株式会社	VAC350GF	HEU-304
全熱交換ユニット	4	天井カセット形	330.0	80.0	60	ダイキン工業株式会社	VAC500GF	HEU-305
全熱交換ユニット	2	天井埋込形	480.0	150.0	60	ダイキン工業株式会社	VAM500K	HEU-306
全熱交換ユニット	1	天井埋込形	390.0	150.0	60	ダイキン工業株式会社	VAM500K	HEU-307
全熱交換ユニット	1	天井カセット形	300.0	80.0	60	ダイキン工業株式会社	VAC350GF	HEU-308
全熱交換ユニット	2	天井カセット形	360.0	80.0	60	ダイキン工業株式会社	VAC500GF	HEU-309
HEX・HEU用 集中管理コントローラー	1	タッチパネル式カラー液晶10.4インチ 最大200台管理 週間／年間スケジュール、運転状態表示、強制停止機能 設定温度制限、手元操作許可／禁止、消し忘れ防止機能付				ダイキン工業株式会社	DCL40B1	HRC
除湿機	1	床置形直吹式 除湿量：7.8 L／h(吸込温度25℃CDB・RH80%時) 標準風 量：1,740 m3／h 法定冷凍トン：1.07 付属品：湿度調節器、リモコン、プレナム室、遠方発停用端子、他付属品				三菱電機株式会社	KFH-P3A1	DH-1
エア－搬送ファン	1	インテリアタイプ(強弱切替可能型) 吹出風量：760 m3／h(強)・ 490m3／h(弱) 平均吹出風 速：4.3m／s 付属品：コントロールスイッチ(強弱付)				三菱電機株式会社	AH-1312S2-X	AHF-1
排煙機(床置型)	1	屋外設置 低騒音 防災性能評定品 付属品：送風機本体指定色塗装、屋外自立制御盤	66000.0	700.0		株式会社 荏原制作所	8SRMH	HF-1

④衛生設備一覧表

機器名称	仕様（容量、寸法、阻集グリース量等）	台数	メーカー	品番	備考
給水ポンプユニット	形 式：推定末端圧力一定給水ユニット（インバーター方式） 日水協認証品 材 質：ステンレス製ポンプ 仕 様：40φ × 450 L/min × 45 m 運転方式：並列交互運転（2台1組） 高調波対策ノイズフィルター内蔵	1	株式会社 荏原制作所	KFE40P3.7	WP-1
湧水水中ポンプ	用 途：樹脂製雑排水ポンプ 仕 様：50φ × 200 L/min × 8 m 運転方式：2台1組（自動交互運転・非常時同時運転）	2	株式会社 荏原制作所	WUP4-506-0.75	DP-1
緊急汚水槽	用 途：震災時下水道本管破断時の建物内排水一時貯留槽 仕 様：既存浄化槽のRC躯体再利用	1			DT-1

⑤受水槽一覧表

受水槽 (m³)	寸法			台数	構造	メーカー	品番	備考
	W	D	H					
10	2	3	2.5	1	FRP製単板パネル組立型	三菱ケミカルインフラテック株式会社		WT-1

⑥ガス・給湯設備一覧表

機器名称	仕様（容量、寸法、阻集グリース量等）	台数	メーカー	品番	備考
ガス給湯器	用 途：潜熱回収型・屋外壁掛式 仕 様：16号 ガス消費量：30.1kw（13A）	1	リンナイ株式会社	RUX-E1616W〔A〕	WHG-1
ガス湯沸器	用 途：元止め屋内壁掛型 不完全燃焼防止機能検査基準合格品 仕 様： 5号 ガス消費量：10.5kw（13A）	1	リンナイ株式会社	RUS-V51YTB	WHG-2
ガス給湯器	用 途：屋外壁掛式 仕 様：10号 ガス消費量：22.1kw（13A）	1	リンナイ株式会社	RUX-A1015W〔A〕-E	WHG-3
貯湯式電気温水器	用 途：飲用・洗い物用 仕 様：流し台内据置形 貯湯量12L	2	TOTO	REKB12A12	HE-1
貯湯式電気温水器	用 途：手洗い用 仕 様：壁掛形 貯湯量3L	2	TOTO	REWF03B1R	HE-2
貯湯式電気温水器	用 途：手洗い用 仕 様：流し台内据置形 貯湯量12L	2	TOTO	REW12A1BK	HE-3

⑦昇降機一覧表

対象機器					備考
メーカー	品番	型式等	区分	台数	
日立エレベーター		乗用兼車いす用 型式 機械レスアーバンエース HF P-11-CO45 定格積載質量 750kg 定員 11人乗 定格速度 45m/min 運転方式 乗合全自動方式 制御方式 インバータ制御方式 停止階 5箇所	エレベーター	1	No. 2号機
日立エレベーター		乗用兼車いす用 型式 機械レスアーバンエース HF Plus R-13-2S45 定格積載質量 850kg 定員 13人乗 定格速度 45m/min 運転方式 乗合全自動方式 制御方式 インバータ制御方式 停止階 3箇所	エレベーター	1	No. 1号機
クマリフト		機種 MH16-500 方向 1方向 積載質量 500kg 定格速度 22m/min 制御方式 インバータ マイコン制御 停止階 2箇所	小荷物専用昇降機	1	

⑧自動ドア設備一覧表

対象設備			備考
メーカー	品番	台数	
ナブコドア株式会社		2	CW-101、CW-111

⑨消火設備一覧表

機器名称	仕様（容量、寸法、阻集グリース量等）	台数	メーカー	品番	備考
消火ポンプユニット	形 式： 広範囲2号消火栓用・吸上運転 日本消防設備安全センター認定品 仕 様： 40φ × 180 L/min × 70 m 設計水平震度:1.0G	1	株式会社 川本製作所	KTK506CE5.5T	FP-1
消火水槽	型 式: RC造 仕 様: 3.2m3	1			FT-1
消火用充水槽	型 式: SUS-304製(板厚3.0t) 仕 様: 200L 設計水平震度:2.0G 外形寸法: 600×600×900H 架 台: 800H(溶融亜鉛メッキ仕上げ)	1	ホーコス株式会社	FTUW-200	FT-2
屋内消火栓(埋込型)	仕 様:広範囲2号・鋼板製・消火器スペース付き火報併設総合形 外形寸法: 900 × 200 × 1,300H 付 属 品:消火栓弁25A、アスピレートノズル、保形ホース、付属品一式	9	株式会社 北浦製作所	CRA-4	HB-4AS
屋内消火栓(露出型)	仕 様:広範囲2号・鋼板製・消火器スペース付き火報併設総合形(指定色焼付塗装) 外形寸法: 900 × 200 × 1,300H 付 属 品:消火栓弁25A、アスピレートノズル、保形ホース、付属品一式	1	株式会社 北浦製作所	CRA-4	HB-4BS

⑩非常用照明・誘導灯・その他設備一覧表

機器名称		数量	仕様	メーカー	品番	備考
非常用LED照明器具	KI-LRS11-1-	6 (DN)	LED非常灯 埋込形 低天井用 BT内蔵 非常灯評定番号:LALÉ-001	東芝ライテック株式会社	LEDEM0922IMK	非常用照明
非常用LED照明器具	KI-LRS11-2-	49 (UP)	LED非常灯 埋込形 低天井用 BT内蔵 非常灯評定番号:LALÉ-001	東芝ライテック株式会社	LEDEM1322IMK	非常用照明
非常用LED照明器具	KI-LRS11-3-	6	LED非常灯 埋込形 中天井用 BT内蔵 非常灯評定番号:LALÉ-025	東芝ライテック株式会社	LEDEM3022IMK	非常用照明
非常用LED照明器具	KI-LSS11-2-	40 (UP)	LED非常灯 直付形 低天井用 BT内蔵 非常灯評定番号:LALÉ-001	東芝ライテック株式会社	LEDEM1382IMK	非常用照明
非常用LED照明器具	KI-LSS11-3-	3	LED非常灯 直付形 中天井用 BT内蔵 非常灯評定番号:LALÉ-025	東芝ライテック株式会社	LEDEM3082IMK	非常用照明
非常用LED照明器具	(TJ) 中天井用	15	LED非常灯 直付形 中天井用 BT内蔵 非常灯評定番号:LALÉ-025	東芝ライテック株式会社	LEDEM30823M-KAI	非常用照明
非常用LED照明器具 (誘導灯兼用)	20K	5	BT内蔵 天井・壁付兼用型 非常灯評定番号:LALÉ-041 型式認定番号:3AE-1054 形式認定番号:3AE-1054	東芝ライテック株式会社	LEKSS24163NY-LD	非常用照明
非常用LED照明器具 (誘導灯兼用)	LDS2-SK1-LBF11-LN	11	BT内蔵 天井・壁付兼用型 非常灯評定番号:LALÉ-041 型式認定番号:3AE-1054 形式認定番号:3AE-1054	東芝ライテック株式会社	LEKSS44323NY-LD	非常用照明
誘導灯	SH1-FSF20--BH-	12	BT内蔵 天井直付 片面型 形式認定番号:IAL111-3182	東芝ライテック株式会社	FBK-42701-LS17 + ET-20702	誘導灯
誘導灯	SH1-FBF20--BH-	14 (UP)	BT内蔵 壁直付 片面型 形式認定番号:IAL111-3182	東芝ライテック株式会社	FBK-42701-LS17 + ET-20702	誘導灯
誘導灯	SH1-FSF20AF-BH-	1	BT内蔵 壁付 片面型 形式認定番号:IAM111-3594	東芝ライテック株式会社	FBK-42701VX-LS17 + ET-20702	誘導灯
誘導灯	ST1-FSF22--BH-	4 (DN)	BT内蔵 天井直付 片面型 形式認定番号:IAL111-3182	東芝ライテック株式会社	FBK-42701-LS17 + ET-20714orET-20713	誘導灯
誘導灯	ST1-FSF23--BH-	8	BT内蔵 天井直付 両面型 形式認定番号:IAL221-3183	東芝ライテック株式会社	FBK-42702-LS17 + ET-20714orET-20713	誘導灯
誘導灯	ST1-FBF22--BH-	6 (UP)	BT内蔵 壁直付 片面型 形式認定番号:IAL221-3183	東芝ライテック株式会社	FBK-42701-LS17 + ET-20714+ET-20713 or ET-20715×2	誘導灯
誘導灯 (追加)	SH1-FSF20--C	2	BT内蔵 壁直付 片面型 形式認定番号:IAL111-3172	東芝ライテック株式会社	FBK-10701-LS17+ET-10702	誘導灯

非常業務放送アンプ 架			定格出力 270 W 出力制御部 スピーカー出力回線:30回線十ー斉 デジタルパワーアンプ タイムサーバー プログラムチャイムユニット ミキサーユニット 1 非常業務操作器 回線追加ユニット CD/メモリープレーヤー 非常業務予備電源ユニット 主電源ユニット 主入力制御ユニット 回線制御ユニット	TOA株式会社	FS-2500 (ラック)・他	非常業務放送
ｽﾍﾞｰｶ	SC4Hi-1(3) V0	32 (DN)	天井埋込型スピーカー 3W	TOA株式会社	CM-1830A	非常業務放送
ｽﾍﾞｰｶ	SC4Hi-1(3) V3	26 (DN)	天井埋込型スピーカー 3W ATT付	TOA株式会社	CM-1830AT	非常業務放送
天井埋込ｽﾍﾞｰｶ	6W ATT付	2	天井埋込型スピーカー 6W ATT付	TOA株式会社	CM-1860A+AT-063A	非常業務放送
天井露出ｽﾍﾞｰｶ	3W ATT付	17 (UP)	露出型スピーカー 3W ATT付	TOA株式会社	PC-2238T	非常業務放送
ｽﾍﾞｰｶ	SW1Hi-1(3) V0	0 (DN)	木製壁掛型スピーカー 3W	TOA株式会社	BS-34T	非常業務放送
ｽﾍﾞｰｶ	SW1Hi-1(3) V3	8 (DN)	木製壁掛型スピーカー 3W ATT付	TOA株式会社	BS-34T	非常業務放送
天井吊下ｽﾍﾞｰｶ		20	インピーダンス 8Ω 耐入力 10W 形 状 ワイヤー吊り下げ	Taguchi	REX060-PI50-B-CL	環境音楽
天井埋込ｽﾍﾞｰｶ		8	インピーダンス 8Ω 耐入力 10W 形 状 埋め込みタイプ	Taguchi	REX060-B-CL	環境音楽
水晶式親時計	壁掛形 2回線 -	1	親時計 プログラムタイマー装置 地上デジタル方式 タイムサーバー (地上デジタル方式で時刻修正時に動作)	シチズンTIC株式会社	KM-82TCU-2P	電気時計
アナログ子時計	SWR30 Gp B2	25	ケース 鋼板製 クリーム色 文字板 アルミニウム 白色 文 字 黒色 指 針 アルミニウム 黒色 ガラス 透明 t2 機 体 DC24V 有極30秒運針	シチズンTIC株式会社	J-300I	電気時計
デジタル子時計	DWH12 LE	2	ケース 鋼板製 クリーム色 表示面 前面:アクリル板 内パネル:鋼板製 黒色 入力電源 AC100V±10% 50/60Hz 入力信号 DC24V 30秒有極信号/シリアル信号 精 度 週差±0.7秒 (単独動作時) 表 示 LED白色 7セグメント 文字高さ120mm	シチズンTIC株式会社	DGT12-W-U	電気時計
トイレ呼出表示器	5窓	1	電源電圧 AC100V 50/60Hz (内部電源DC12V) 形 状 壁取付形 材 質 SPCC t1.2 窓 数 10窓 表示方式 呼出音と表示窓点灯	アイホン(株)	CBN-5C	トイレ等呼出
ブザー付廊下灯		4	形 状 壁埋込型 (JIS2個用スイッチボックス) ブザー付き	アイホン(株)	NBR-BZLB27	トイレ等呼出
呼出ボタン	引紐付	8	形 状 壁埋込型 (JIS1個用スイッチボックス) 引きひも式、押ボタン式両用・点字案内	アイホン(株)	NBR-7HWA-TC100	トイレ等呼出
復旧ボタン		4	形 状 壁埋込形 (JIS1個用スイッチボックス)	アイホン(株)	NBR-2A-C	トイレ等呼出
複合盤	P型I級 壁掛型 70L	1	P型I級、壁掛型、窓式、主音響 (音声警報)・予備電源内蔵蓄積式、自動断線警報機能付 自動試験機能付 2.4型LCD表示 オプションメッセージ表示機能付 感知器情報トレンド表示機能付 (自動試験機能付光電式・定温式感知器のみ) 1 感知器汚れ量表示機能付 (自動試験機能付光電式感知器のみ) 操作無効機能付 履歴リスト機能 (全履歴20,000件、自動試験履歴30,000件) 専用感知器回線数 6L 諸表示部 (5L標準装備) 表示数 70L	能美防災株式会社	FCSJ106S-R-70L	火災報知設備

副受信機	壁掛型 70L	1	メッセージ表示機, 主電源:AC100V±10%, 50/60Hz 予備電源:密閉型蓄電池内蔵DC9.6V、0.6Ah 接続可能受信機・主中継器(リンクモジュール):R-17/21, R-22/24/26シリーズ 106シリーズ(P型/GP型),006シリーズ(ガスもれ、連動制御盤) 音響装置;スピーカー内蔵(音響+音声)	能美防災株式会社	FIRJ6265	火災報知設備
発信機	P型1級 表示灯共	10	P型1級発信機	能美防災株式会社	FLPJ8069	火災報知設備
光電式煙感知器	2種 露出 自動試験機能付	153	国検型式番号:感第2023～35号	能美防災株式会社	FDKJ253S-R	火災報知設備
光電式煙感知器	2種 露出 自動試験機能付	3	国検型式番号:感第2023～35号	能美防災株式会社	FDKJ253S-R	火災報知設備
光電式煙感知器	2種 露出 自動試験機能付 ガート付	1	国検型式番号:感第2023～35号	能美防災株式会社	FDKJ253S-R+	火災報知設備
スポット形感知器	差動式 2種 露出 防水	1	国検型式番号:感第2023～9号	能美防災株式会社	FDPJ222S-DW-X	火災報知設備
スポット形感知器	定温式 1種 75℃ 防水 露出	1	国検型式番号:感第2023～17号	能美防災株式会社	FDLJ60457	火災報知設備
スポット形感知器	定温式 1種 75℃ 防水 埋込	3	国検型式番号:感第2023～19号	能美防災株式会社	FDLJ60441	火災報知設備
スポット形感知器	定温式 特種 防水	1	国検型式番号:感第18～35号	能美防災株式会社	FDLJ906-DW-75	火災報知設備
光電式煙感知器	3種 露出 自動試験機能付	35	国検型式番号:感第2023～36号	能美防災株式会社	FDKJ353S-R	火災報知設備
AVワゴン		1	デジタルミキサー 外部入力パネル デジタルマルチスイッチャー CD/SDプレーヤー(Bluetooth受信対応) パワーアンプ A パワーアンプ B デジタルワイヤレスチューナー 主電源ユニット ワゴン	TOA株式会社	ALW-30U(ワゴン)・他	舞台映像音響設備
メインスピーカー	(壁)	2	スピーカーユニット 16 cmコーン型 x2、定指向性ホーン+行路長補正スロット+22 mmドライバー x2 形 式 バスレフ型キャビネット アレイ構成 定格入力 130 W 出力音圧レベル 100 dB/W(1 m) 周波数特性 55 Hz～20 kHz 入力インピーダンス 8 Ω 指向角度 水平方向:120°(4 kHz) 垂直方向:15°/30°(4 kHz、取付穴位置で選択)	TOA株式会社	HX-5B・他	舞台映像音響設備
サブスピーカー	(壁)	2	形 式 アレイ方式 2ウェイバスレフ型(防球タイプ) スピーカーユニット 高音用:4 cmコーン型×4、低音用:16 cmコーン型×2 定格入力 65 W/8 Ω 出力音圧レベル 94 dB/W(1 m) 周波数特性 80 Hz～20 kHz 水平/垂直指向角度 水平:80°(内向き10°に対し左右対称) 垂直:60°(下向き10°に対し上下対称)	TOA株式会社	T-550	舞台映像音響設備
広指向性天井埋込スピーカー	天井	8(UP)		TOA株式会社	F-2351C	舞台映像音響設備
アッテネーター 60W以下	(壁)	4(UP)		TOA株式会社	AT-605A	舞台映像音響設備
ステージモニタースピーカー	(壁)	2		TOA株式会社	F-08B	舞台映像音響設備
天吊プロジェクター		1	方 式 三原色液晶シャッター式投映方式パネル 画素数 1920×1200 x3色再現性 フルカラー(10億7000万色) 投写レンズ 1.4倍 電動ズーム/フォーカスレンズ f:17.6～24.3mm 光源種類 レーザーダイオード 光出力 8500ルーメン コントラスト 2,500,000:1	セイコーエプソン株式会社	EB-PU1008B	舞台映像音響設備
150型電動スクリーン		0(DN)	スクリーン生地 ホワイト(WG103)防災品 スクリーンケース アルミ製 色:白(日塗ENN-93 相当 7分艶) 適用ボックス内寸 L4000×H150×D150 昇降速度 83/100(mm/sec)	セイコーエプソン株式会社 株式会社 共栄商事	BLE-150RW	舞台映像音響設備
燃料小出槽	キュービクル型 有効容量950L 軽油 鋼製架台 付属品油面計、梯子、通気口 他付属品一式	0(DN)				TOS-1
給油ユニットボックス	ポンプ内蔵型給油ユニットボックス SUS製自立盤、給油口65A、燃料移送ポンプ1.5KW ポンプ操作回路、油量計、GV、CV ローリーアース、液位発信器	1		昭和機器工業株式会社	—	WUB-1
消火器		28	ABC消火器			

⑪中央監視装置一覧表

記 号	名 称	概 要	参 考 仕 様	数量	メーカー	品番
PC	中央監視端末	システム管理情報の表示・操作及び、各種プログラムの設定, 変更を行う。 マウスにて画面の選択及び、操作を行う。	CPU :Intel Core i3-12100E (3.2GHz) 4コア/8スレッド 64bitCPU グラフィック :Intel UHD Graphics 730 メモリ :8GB DDR4 ストレージ(SSD) :240GB x 2(RAID1) 光学ドライブ :DVDスーパーマルチドライブ 電源 :AC100V±10%, 50/60Hz, 最大345W OS :Microsoft Windows10 (64ビット) ライセンス :IoT Enterprise 2021 LTSC プラグイン :Adobe® Reader® XI 周辺機器 :マウス (MS), キーボード (KB), スピーカー (SP)	1	パナソニックEWエンジニアリング (NEC製、スピーカーのみパッファロー製)	BNQX90
LCD (PC)	液晶ディスプレイ	表示の中心となるユニットで、各種のリストやグラフの表示を行う。 又、マルチウィンドウ表示により複数のグラフ, データの同時表示を行う。	表示サイズ :27型 表示色 :1677万色 表示文字 :英数文字, カナ, ひらがな, 漢字 (JIS第1, 第2水準), 記号及び、図形 解像度 :2560 x 1440 ドット	1	パナソニックEWエンジニアリング (EIZO製)	BNQX90(EV2720S)
CLP	カラーレーザプリンタ	各種データの印字を行う。 1. 日報, 月報, 年報 2. トレンドデータ 3. 各種一覧リスト 4. 画面	印字方法 :半導体レーザー + 乾式電子写真方式 印字色 :モノクロ・カラー 印字用紙 :A4 電源:AC100V±10%, 50/60Hz, 1500VA 温度条件 :10~30℃	1	パナソニックEWエンジニアリング (キャノン製)	LBP732Ci
UPS (簡易型)	無停電電源装置	中央監視装置及び、必要な端末伝送装置に無停電電源を供給する。	入力 :AC/100V 50A以下 出力 :AC100V 10Aバッテリー動作時間:約10分 (負荷 4000W) バッテリー種類 :小型制御弁式鉛蓄電池 給電方式 :常時インバータデュアルコンバージョン方式	1	パナソニックEWエンジニアリング (富士電機製)	M-UPS050ADS-UC
Ethernet (BACnet/IP) (Modbus/TCP)		中央監視装置の基幹をなす伝送幹線であり、各種データ伝送を行う。 通信プロトコルはBACnet2012 (プロトコルレビジョン14), HTTPS, Modbus/TCPなど。	通信方式 :Ethernet, TCP/IPプロトコル群, IPV4, IPV6対応 通信速度 :10Mbps/100Mbps/1000Mbps ケーブル仕様 :100BASE-TX 1000BASE-T (カテゴリ-5e以上) 10BASE-T	-	パナソニックEWエンジニアリング	
BAサーバ	統合サーバ	PC (中央監視端末) のシステム全体の 管理情報 (グラフィック画面, ポイント, プログラム等) の表示, 設定, 操作を行う為の情報の一元管理を行う。 また、システム全体の管理, 定周期でのデータ収集, 蓄積, 加工及び、下記の周辺装置への入出力を統括管理する。(24時間連続運転対応) 各コントローラと伝送を行い、ポイントデータ, スケジュール制御等を管理する。 又、トレンドデータの蓄積を行う。	B-OWS-SVR (センター装置) 主処理装置 :32ビットCPU 主記憶容量 :8GB 記憶装置 :HDD 2TBx2台 (RAID1) OS :Linux CentOS 6.10 最大管理点数 :50000点 電源 :AC100~240V 50/60Hz, 約420W	1	パナソニックEWエンジニアリング	BNQX311101
			B-BC (統合コントローラ) 主処理装置 :32ビットCPU 主記憶容量 :256MB以上 最大管理点数 :2000点 電源 :AC100V 50/60Hz, 最大125VA	1	パナソニックEWエンジニアリング	BNQX3230 BNQX32009 BNQX3210
RS	リモートステーション	中央監視装置とデータ通信を行う。 各監視対象との取合いは個別配線する。	入出力点数 :中央管理点入出力一覧表参照 監視内容 :自動制御計装図参照 電源 :AC100V, 50/60Hz通信方式 上位レベル :BACnet MS/TP (MA-BUS(RS485), NMAST) 下位レベル :BACnet MS/TP (MB-BUS(RS-485), I/O)	3	パナソニックEWエンジニアリング	BNAM1100

⑫シャッター・防火戸・排煙オペレーター一覧表

種類	仕様	寸法		数量	メーカー	品番	備考
		W	H(D)				
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	6.26	2.7	1	東洋シャッター株式会社		SS-111
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	5.53	2.9	1	東洋シャッター株式会社		SS-112
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	3.3	2.9	1	東洋シャッター株式会社		SS-113
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	10.5	2.72	1	東洋シャッター株式会社		SS-114
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	8.7	2.36	1	東洋シャッター株式会社		SS-115
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	8.25	2.36	1	東洋シャッター株式会社		SS-116
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	3.7	2.3	1	東洋シャッター株式会社		SS-121・くぐり戸付き
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	8.2	2.3	1	東洋シャッター株式会社		SS-122
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	8.75	2.3	1	東洋シャッター株式会社		SS-123
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	5.98	2.3	1	東洋シャッター株式会社		SS-124
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	8.51	2.1	1	東洋シャッター株式会社		SS-125
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	6.91	2.25	1	東洋シャッター株式会社		SS-126・くぐり戸付き
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	4.7	2.2	1	東洋シャッター株式会社		SS-131
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	8.6	2.2	1	東洋シャッター株式会社		SS-132
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	6.31	2.2	1	東洋シャッター株式会社		SS-133
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	8.3	2.2	1	東洋シャッター株式会社		SS-134
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	6.2	2.2	1	東洋シャッター株式会社		SS-135
鋼製シャッター	電動・特定防火設備・感知器連動	8.6	2.2	1	東洋シャッター株式会社		SS-136
鋼製建具	片開戸・防火設備	0.85	1.98	1	三和シャッター工業株式会社		SD-6B
鋼製建具	片開戸・特定防火設備	1	2	1	三和シャッター工業株式会社		SD-110
鋼製建具	片開戸・特定防火設備	0.85	2.1	1	三和シャッター工業株式会社		SD-111
鋼製建具	片開戸・特定防火設備	0.85	1.9	1	三和シャッター工業株式会社		SD-112
鋼製建具	片開戸・特定防火設備	0.85	1.9	1	三和シャッター工業株式会社		SD-113
鋼製建具	常時開放式・特定防火設備・感知器連動	2.2	2	1	三和シャッター工業株式会社		SD-114
鋼製建具	親子戸・特定防火設備	1.2	1.85	1	三和シャッター工業株式会社		SD-115
鋼製建具	片開戸・特定防火設備	0.85	2	1	三和シャッター工業株式会社		SD-116
鋼製建具	片開戸・特定防火設備	0.85	2	1	三和シャッター工業株式会社		SD-117

鋼製建具	片開戸・特定防火設備	0.85	2	1	三和シャッター工業株式会社		SD-121
鋼製建具	常時開放式・特定防火設備・感知器連動	1.2	2	1	三和シャッター工業株式会社		SD-122
鋼製建具	片開戸・特定防火設備	0.85	2	1	三和シャッター工業株式会社		SD-123
鋼製建具	片開戸・防火設備	0.85	1.85	1	三和シャッター工業株式会社		SD-124
鋼製建具	片開戸・特定防火設備	0.85	2	1	三和シャッター工業株式会社		SD-131
鋼製建具	片開戸・特定防火設備	0.85	2	1	三和シャッター工業株式会社		SD-132
鋼製建具	常時開放式・特定防火設備・感知器連動	1.2	2	1	三和シャッター工業株式会社		SD-133
鋼製建具	片開戸・特定防火設備	0.85	2	1	三和シャッター工業株式会社		SD-134
鋼製建具	片開戸・特定防火設備	0.8	2	1	三和シャッター工業株式会社		SD-141
鋼製建具	両開戸・特定防火設備	1.6	2	1	三和シャッター工業株式会社		SD-142
鋼製建具	両開戸・特定防火設備	1.8	2	3	三和シャッター工業株式会社		SD-143
鋼製建具	片開戸・特定防火設備	0.85	2	1	三和シャッター工業株式会社		SD-144
鋼製建具	片開戸・特定防火設備	0.85	1.95	1	三和シャッター工業株式会社		SD-145
鋼製建具	親子戸・特定防火設備	1.23	2	1	三和シャッター工業株式会社		SD-146
鋼製建具	片開戸・特定防火設備	0.6	0.6	1	三和シャッター工業株式会社		SD-154
鋼製建具	両開戸・特定防火設備	1.825	2	1	三和シャッター工業株式会社		SD-156
鋼製建具	両開戸・特定防火設備	0.9	2	1	三和シャッター工業株式会社		SD-161
鋼製軽量建具	片引込戸・特定防火設備	0.95	2	1	三和シャッター工業株式会社		LD-108
アルミ建具	突出窓・手動排煙オペレーター	1.6	0.31	2	不二サッシ株式会社、 OP:オイレスECO株式会社	OP: SL88	AW-101
アルミ建具	引違窓・防火設備	3.49	1.06	1	不二サッシ株式会社		AW-104
アルミ建具	引違窓・防火設備	2.58	1.26	1	不二サッシ株式会社		AW-105
アルミ建具	FIX窓	0.95	1.22	1	不二サッシ株式会社		AW-106
トップライト	手動排煙オペレーター	1.1	1.2	1	鎌倉製作所	プレート型スモークハッチ	STL-131
トップライト	手動排煙オペレーター	1.1	2.06	1	鎌倉製作所	プレート型スモークハッチ	STL-132
鋼製建具	スチールパーテーション	28.17	2.45	1	(株) TOKO	イスターカーテン スクエスリムパネルN200	SP-123
スライディングウォール	表面材:繊維混入せっこう板t8.0 充填材: ガラスウール32K・t90 フレーム:アルミ押出型材(アルマイト処理)	11.4	3.7	1	小松ウォール工業(株)	小松ランニング 厚み159mm RW-160D_SED	SLW-1
SLW-2.SLW-01	表面材:繊維混入せっこう板t8.0 充填材: ガラスウール32K・t90 フレーム:アルミ押出型材(アルマイト処理)	7	3.7	1	小松ウォール工業(株)	小松ランニング 厚み159mm RW-160D_SED	

SLW-3	表面材:スチールパ ー ー 祉(メーカー標準色) 充填材: パ ー ー ー コア フレーム:アルミ押出型材(アルマイト処理)	7.7	2.5	I	小松ウォール工業(株)	スライディングウォール 厚み50mm LW-50VS	
-------	--	-----	-----	---	-------------	-------------------------------	--

⑬遊具一覧表

品名	台数	メーカー名	備考
ニ上山築山	1 基	株式会社ジャクエツ	
seed	1 基	株式会社ジャクエツ	
こだち各種	1 式	株式会社ジャクエツ	
畑	1 式	株式会社ジャクエツ	
スロープ遊具	1 基	株式会社ジャクエツ	
サーリスト	2 基	株式会社ジャクエツ	
BOX型遊具	1 式	株式会社ジャクエツ	
畝（盛土）	1 式	株式会社ジャクエツ	
タイヤ	3 ケ	株式会社ジャクエツ	
ネット遊具	1 基	株式会社ジャクエツ	
KOMORI	1 基	株式会社ジャクエツ	
人工芝（地面）	1 式	株式会社ジャクエツ	

⑭植栽一覧表

植栽内容	数量	備考
野芝	84.1㎡	
シャラ	1本(H2.5×C0.1×W0.6)	
アオダモ	1本(H2.0)	